

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/MRZPL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$, okładzina ścienna i podłogowa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych oraz do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, w budynkach oraz zakładach przemysłowych.

3. Producent:

Marazzi Poland sp. z o.o. ul. Jeleniogórska 7, 58-573 Piechowice, www.marazzipoland.pl

4. Upoważniony przedstawiciel:

ND-nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6a. Norma zharmonizowana:

EN 14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND – nie dotyczy

6b. Europejski dokument oceny: ND- nie dotyczy

Europejska ocena techniczna: ND – nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej: ND – nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND – nie dotyczy

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | Poziom i/lub klasy | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|--|
| Reakcja na ogień | A1 _{FL} /A1 | EN 14411:2012 |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych: | | |
| Kadm [mg/dm ²] | <0,07 | EN 14411:2012 |
| Ołów [mg/dm ²] | <0,8 | EN 14411:2012 |
| Inne | NPD | EN 14411:2012 |
| Siła wiązania/adhezja [N/mm ²]: | | |
| -kleje cementowe | 1,0 | EN 14411:2012 |
| -kleje dyspersyjne | 0,6 | EN 14411:2012 |
| -kleje z żywic reaktywnych | 2,3 | EN 14411:2012 |
| -zaprawa murarska | NPD | EN 14411:2012 |
| Odporność na szok termiczny | Spełnia | EN 14411:2012 |
| Siła łamiąca [N] | Dla grubości <7,5 mm: ≥700 N Dla grubości ≥7,5 mm: ≥1300 N | EN 14411:2012 |
| Poślizg | Według załączonej tabeli | EN 14411:2012 |
| Trwałość dla: | | |
| - zastosowań wewnętrznych | Spełnia | EN 14411:2012 |
| - zastosowań zewnętrznych : odporność na zamrażanie - rozmrażanie | Spełnia | EN 14411:2012 |
| Odczucie dotyku | NPD | EN 14411:2012 |

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:

ND – nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):
Marzena Puszkiel, Dyrektor Operacyjny,
Piechowice, dnia 20.02.2024

OPERATIONS DIRECTOR


Marzena Puszkiel

Załącznik do Deklaracji Właściwości Użytkowych Nr 1/MRZPL
Tabela antypoślizgowości
The attachment to Declaration of Performance No. 1/MRZPL
The slipperiness table
Rev.1 – 20.02.2024

| KOLEKCJA COLLECTION | POWIERZCHNIA SURFACE | FORMAT [CM] SIZE [CM] | ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA HARMONIZED TECHNICAL SPECIFICATION DIN EN 16165 ANNEX B |
|------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| AUGUSTO | LUX | 45x45 | NPD |
| COASTLINE | NATURAL | 15x90 | R9 |
| FACTOR | MATT | 30x60, 60x60 | R10 |
| FORESTA | MATT | 15,5x60,5, 30x60 | NPD |
| GUSTO | GLOSSY | 45x45 | NPD |
| NORD | NATURAL | 15x90 | R9 |
| PARISIEN | GLOSSY | 45x45 | NPD |
| PINEWOOD | MATT | 11,0x54,0 | R9 |
| RICHWOOD | MATT | 20,4x120,4 | R9 |
| STONE EFFECT | - | 60x60 | R11 |
| TRAFFIC | MATT | 30x60, 60x60 | R10 |

OPERATIONS DIRECTOR


Marzena Puszkiel

Marazzi Poland sp. z o.o. (dawniej Polcolorit S.A.)
58-573 Piechowice ul. Jeleniogórska 7 Polska P +48 75 75 47 335

Kapitał zakładowy: 77.858.678 PLN NIP PL: 6111715343 REGON: 230376371 BDO: 000117030
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001079113.
Company subject to management and coordination of Mohawk Industries, Inc.